

LV

SERIES

レバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品● /受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP884をご参照ください。



LV

写真はU9LV52-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP42、43をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■豊富なレバーハンドルの種類。

レバーハンドルはアルミ合金製、ステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。

(P109～125参照)

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。

レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠にはDVシリーズが最適です。(P257参照)

DVシリーズも防犯建物部品です。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LV*-1	シリンダー		防犯サムターン	玄関 事務室 会議室 診察室	C111
		レバーハンドル		レバーハンドル		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LV*-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉 通路扉等	C171
		レバーハンドル		レバーハンドル		

- シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状18・19・20・21・22・23・29・31・32・33・34・35・40・41・50・51・52・53・55・56・57・62・63・64・65・66・67・68・69・74・342・346・356・373・384・391・410・411・413・414・415・420・421・430・431・432・441・443・472型を示します。(樹脂製ハンドル40・41型は、木製軽量扉にご使用ください。)
- レバーハンドル形状29・411型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	40	41	50	51	52	53	55	56	57	62	63	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	384				
アルミ SV				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	●						●	●	●	●	●			
アルミ CB				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●							●	●	●	●	●		
アルミ GD				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●							●	●	●	●	●		
アルミ DB																									●	●	●													
ステンレス ST																●	●	●	●	●	●	●			●	●	●								●	●	●	●		
ステンレス SB																●	●	●	●	●	●	●			●	●	●								●	●	●	●		
ステンレス CB																●	●	●	●	●	●	●			●	●	●								●	●	●	●		
ステンレス CD																●	●	●	●	●	●	●			●	●	●								●	●	●	●		
黄銅 BS																●										●	●	●									●	●	●	
黄銅 YB																●								●			●	●	●									●	●	●
黄銅 SC																										●	●	●										●	●	●
黄銅 CR																										●	●	●										●	●	●
木製		※1	※1																										※3									●	●	●
ABS樹脂															※2	※2																								

材質・仕上	レバーハンドル	391	410	411	413	414	415	420	421	430	431	432	441	443	472
アルミ SV		●	●	●			●								●
アルミ CB		●	●	●			●								●
アルミ GD		●	●	●			●								●
アルミ DB															
ステンレス ST					●			●		●	●	●	●	●	●
ステンレス SB					●			●		●	●	●	●	●	●
ステンレス CB					●			●		●	●	●	●	●	●
ステンレス CD					●			●		●	●	●	●	●	●
黄銅 BS								●							
黄銅 YB								●							
黄銅 SC								●							
黄銅 CR								●							
木製		※4													

色調はP109~P125参照

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。

- (※1) 18、19型：P109参照
- (※2) 40、41型：P113参照
- (※3) 67型：P117参照
- (※4) 391型：P120参照

■仕様

バックセット (mm)	51・64・76
スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

- LB、LB-Jシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。